

# 空神SMART

DC-M2500



## 業界初

ALL IN ONE SECURITY

誤動作防止

キーレス連動

多彩なセンサー

機械式立体駐車場対応

3年保証

COMTEC



# 空神 SMART

徹底的に安心を追求したセキュリティー

## 多彩なセンサーを標準装備し 圧倒的な安心を実現!

あなたの大切なカーナビゲーション、タイヤ、ホイール、レーダー探知機、車載機、カードやバックなどの貴重品を車上荒らしから守ります。

**① ドア開放検知**  
(車載機内蔵空圧センサー)  
空圧の変化でドアオープンを検知!

**② 2段階衝撃検知**  
(衝撃/傾斜センサーユニット)  
ガラス破壊・衝撃を強/弱2段階で検知!

**③ 車両侵入検知**  
(超音波センサーユニット)  
超音波で車両への侵入を検知!

**④ ジャッキアップ検知**  
(衝撃/傾斜センサーユニット)

**⑤ バッテリー電源切断検知**  
衝撃/傾斜センサーユニットケーブルや電源ケーブルなどを切断されたことを検知!


ここまで充実した機能がこの価格で実現!

同価格帯類似製品機能比較表

製品	空神 SMART	他社製品 A	他社製品 B
車載機内蔵空圧センサー	○	×	×
2段階衝撃センサー	○	○	○
超音波センサー	○	×	○
傾斜センサー	○	○	×
バックアップサイレン	○	×	○
24V 車対応	○	×	×
保証期間	3年	1年	1年
メーカー小売希望価格	定価 24,800円	定価 25,800円	定価 29,800円

他社製品の場合、非搭載機能をオプションで別途購入した場合、およそ3万円以上の追加購入費が必要です。

## NEW! 車両バッテリー外しなど プロの盗難手口にも対応!



警報が鳴らない様、あらかじめ車両バッテリーを外されたり、本体接続ケーブルを切断された場合でも大音量薄型防水バックアップサイレン搭載で単独での警報が可能です。

\*バックアップ電池での警報は通常時より音量が小さくなります。

## 実験を重ね様々なシーンの 誤動作を徹底的に排除!

これまでのセキュリティーが誤動作を起こしていたシーンを徹底的に検証し、異常検知レベルを見分け誤動作回避を実現しました。



小型動物による微小振動 新幹線の通過振動 ボールなどの微小衝撃 大型トラックの通過振動 飛行機の騒音等

## お手持ちのキーレスで 誰でも簡単操作!

各メーカーの純正キーレスリモコンを使用して、セキュリティー ON/OFF が可能です。

ドアロックで  
セキュリティーON

ドアアンロックで  
セキュリティーOFF



## NEW! 機械式立体駐車場にも対応!

機械式立体駐車場等でセキュリティー警戒開始をしたくない場合にも、純正キーレスリモコンのロックボタンを3秒以内に2回押すことで、セキュリティー警戒開始を行わずに車両ドアロックすることが出来ます。



## NEW! 安心サポート 長期の3年保証!



空圧センサー搭載スマートセキュリティー  
**空神 SMART**  
DC-M2500

取付可能車両

- 国産12V車両または24V車両
  - 純正キーレス操作時、ハザードがロック時1回、アンロック時2回またはロック時2回、アンロック時1回点滅する車両。
- ※輸入車など、上記条件に当てはまらない車両には取付することが出来ません。取付の前にお車の仕様をご確認ください。

### 仕様

電源電圧 DC12V/24V  
消費電流(12V) 警戒時... 15mA以下(平均値) 警報時... 1A以下(最大値)  
消費電流(24V) 警戒時... 10mA以下(平均値) 警報時... 0.5A以下(最大値)  
サイレン音圧 約100dB/2m  
サイレン防水性能 IP54  
動作温度範囲 -40℃~+85℃

### サイズ

車載機 80(W)×50(H)×19(D)/mm 突起部除く  
バックアップサイレン 65(W)×85(H)×24(D)/mm 突起部除く  
超音波センサーユニット 25(W)×40.5(H)×22.5(D)/mm 突起部除く  
衝撃/傾斜センサーユニット 37.3(W)×60(H)×18.4(D)/mm 突起部除く

### 重量

車載機 51g  
バックアップサイレン 220g(ケーブル/ステー含む)  
超音波センサーユニット 44g(ケーブル含む)  
衝撃/傾斜センサーユニット 70g(ケーブル含む)

### ご購入時の注意

■車前には必ず、警戒モードの解除を行ってください。■本製品は、純正キーを遠隔制御ドアのカギ穴に差し(キーレスを使用しないで)、アンロックした際にハザードが点滅する車前には取付けできません。■警戒モード設定時は必ず、車のドアや窓ガラス、サンルーフなどを完全に閉めてください。窓ガラスが開いていると動作不良の原因となります。■オートスライドドアの閉鎖は空圧の変化が小さいため、検知しない場合があります。■警戒モードを設定した場合、強い風、雷および雨が降った時や花火、飛来物などによって警報を発する可能性があります。また窓ガラスやホイールに直接衝撃が加わった際にも警報を発する可能性があります。■警戒モード設定中(駐車中の車内)に、人、小動物などが乗車中のご使用ください。センサーが検知し、警報を行います。■強い電磁波のある所では使用しないでください。電磁波障害により誤作動の原因となります。■地下駐車場の空圧ファンや車、バイクの改造マフラー等、振動や騒音を検知して警報を発する場合があります。■衝撃/傾斜センサーユニットや超音波センサーなどのセンサー設置場所によっては盗難や傾斜、侵入を検知しにくい場合があります。■車両のサイズやガラスの厚さ等により、各センサーの反応レベルは異なります。■一部の車両では純正キーレスドアハザードの信号が安定せず、純正キーレスの操作に連動しない場合、本システムが使用できない場合があります。■B+電源およびAC電源は必ず12Vまたは24Vの配線に接続してください。ハイブリッド車や電気自動車にはそれ以上の電圧の配線があります。十分にご注意ください。火災、感電、故障の原因となります。■一部の車両にて本製品が警報動作中、電波干渉により純正キーレス操作の高度障害が強く発生する場合があります。そのような場合、本製品の取付け場所や配線の取直しを要することがあります。■本製品の動作の有無に関わらず、車両盗難や車上荒らし等が発生しても弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。■本製品を取付けたことによる車両や車載品の故障、事故等の付随的損害については、一切の責任を負いかねます。

### 取扱店

株式会社コムテック  
A804011

〒470-0206 愛知県みよし市助生町下石田60番  
サービス部 PHONE 0561-36-5654  
ホームページ http://www.e-comtec.co.jp